

产品信息			
类别：双面棉纸胶带		型号：S303	
胶带组成	离型剂	基材:棉纸	胶黏剂
以下数据仅供参考，用户须确认所需的产品要求，以下参数是平均值，不应被视为特定用途的最大或最小值，颜色规格等均可按要求定制。			
指标	单位	标准	检测标准
总厚度	μ m	80±5%	GB/7125-1999
初粘性（滚球法）	钢球号	≥10	GB/4852-2002
180° 剥离强度（对不锈钢板）	N/IN	≥15	GB/2792-1998
拉伸强度	N/IN	≥25	GB/7753-1987
断裂伸长率	%	/	GB/7753-1987
特性：以棉纸为基材，在基材的两面涂上合成橡胶，再与离型纸复合而成；具有很好的初粘力和剥离力。			
用途：主要用于基材表面粘贴、冲模、装饰、铭牌、装修、邮政、制鞋、服装等行业，代替胶粘剂使用，经济有效地进行各种粘接、裱装、固定等。			
颜色：白色/浅黄色，其他颜色可定制。			
运输及储存： <ul style="list-style-type: none"> ● 半产品搬运、储存时应保质竖放，并避免出现挤压胶面现象 ● 产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下，避免阳光照射，冷冻或高温 ● 在温度 20℃-30℃，湿度 50%-70% 条件下，保质期为 1 年。 			
使用注意事项：被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染			
其他：符合欧盟 RoHS 指令要求			
备注：本产品的性能指标是根据国家检测的结果，在实际使用过程中，因使用环境、基材、方法等不同，产品所表现出的实际性能也会出现各种差异，请务必在使用合格后再做大批量使用。			
编制：李洋洋		审核：许金章	批准：刘忠建
发型日期：2015-09-15		版本：QR-JS	