

| 产品信息  |     |            |              |
|---|-----|------------|--------------|
| 类别：遮蔽膜胶带  |     | 型号：MZB-201 |              |
| 胶带组成  | 离型剂 | 基材:LDPE    | 天然橡胶         |
| 性能指标：   |     |            |              |
| 指标  | 单位  | 标准         | 检测标准         |
| 总厚度   | μ m | 130-140    | GB/7125-1999 |
| 膜厚度   | μ m | 9          | GB/2792-1998 |
| 层数  | 层   | 8          | /            |
| 特性：用美纹胶带. 多层膜. 遮蔽不用喷漆区域   |     |            |              |
| 用途：适用于汽车喷漆 遮蔽不用喷漆区域   |     |            |              |
| 颜色：黄色、彩色等   |     |            |              |
| 运输及储存：  |     |            |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 半产品搬运、储存时应保质竖放，并避免出现挤压胶面现象</li> <li>● 产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下，避免阳光照射，冷冻或高温</li> <li>● 在温度 20℃-30℃，湿度 40%-70% 条件下，保质期为 6 个月</li> </ul> |     |            |              |
| 使用注意事项：被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染  |     |            |              |
| 其他：符合欧盟 RoHS 指令要求   |     |            |              |
| 备注：本产品的性能指标是根据国家检测的结果，在实际使用过程中，因使用环境、基材、方法等不同，产品所表现出的实际性能也会出现各种差异，请务必在使用合格后再做大批量使用。   |     |            |              |
| 编制：陈足照  |     | 审核：许金章     | 批准：刘忠建       |
| 发行日期：2017-03-31   |     | 版本：QR-JS   |              |

