

产品信息			
类别：遮蔽膜胶带		型号：MZB-102	
胶带组成	离型剂	基材:LDPE	天然橡胶
性能指标：			
指标	单位	标准	检测标准
总厚度	μm	160±10	GB/7125-1999
膜厚度	μm	9	GB/2792-1998
层数	层	8	/
特性：LDPE 膜. 遮蔽不用喷漆区域 膜经过电晕，静电处理			
用途：适用于汽车喷漆 遮蔽不用喷漆区域 抗高温			
颜色：蓝色			
运输及储存：			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 半产品搬运、储存时应保质竖放，并避免出现挤压胶面现象</li> <li>● 产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下，避免阳光照射，冷冻或高温</li> <li>● 在温度 20℃-30℃，湿度 40%-70% 条件下，保质期为 6 个月</li> </ul>			
使用注意事项：被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染			
其他：符合欧盟 RoHS 指令要求			
备注：本产品的性能指标是根据国家检测的结果，在实际使用过程中，因使用环境、基材、方法等不同，产品所表现出的实际性能也会出现各种差异，请务必在使用合格后再做大批量使用。			
编制：陈足照		审核：许金章	批准：刘忠建
发行日期：2017-03-31		版本：QR-JS	

