

| 产品信息 | | | |
|---|--------|----------|--------------|
| 类别：热熔胶牛皮纸胶带 | | 型号：K12-1 | |
| 胶带组成 | 离型剂 | 基材:牛皮纸 | 热熔胶 |
| 性能指标： | | | |
| 指标 | 单位 | 标准 | 检测标准 |
| 总厚度 | μm | 120±10 | GB/7125-1999 |
| 初粘性（滚球法） | 钢球号 | ≥3 | GB/4852-2002 |
| 180°剥离强度（对不锈钢板） | N/IN | ≥8 | GB/2792-1998 |
| 抗拉力 | N/IN | ≥90 | GB/7753-1987 |
| 特性：良好的持粘力.稳定的质量，易撕 | | | |
| 用途：用于包装.保护，粘合 | | | |
| 颜色：黄色等 | | | |
| 运输及储存： | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 半产品搬运、储存时应保质竖放，并避免出现挤压胶面现象 ● 产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下，避免阳光照射，冷冻或高温 ● 在温度 20℃-30℃，湿度 40%-70% 条件下，保质期为 6 个月 | | | |
| 使用注意事项：被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染 | | | |
| 其他：符合欧盟 RoHS 指令要求 | | | |
| 备注：本产品的性能指标是根据国家检测的结果，在实际使用过程中，因使用环境、基材、方法等不同，产品所表现出的实际性能也会出现各种差异，请务必在使用合格后再做大批量使用。 | | | |
| 编制：陈足照 | 审核：许金章 | 批准：刘忠建 | |
| 发行日期：2017-03-31 | | 版本：QR-JS | |

