

| 产品信息 | | | |
|---|------------------|----------|--------------|
| 类别：网格布胶带 | | 型号：CNP6 | |
| 胶带组成 | 离型剂 | 基材:TEX | |
| 性能指标： | | | |
| 指标 | 单位 | 标准 | 检测标准 |
| 克重 | G/M ² | 160 | GB/7125-1999 |
| 网眼 | 25MM | 5*5 | / |
| 抗拉力 | N/IN | ≥1200 | GB/2792-1998 |
| 织造方式 | / | leno | / |
| 断裂伸长率 | % | 12-18 | GB/7753-1987 |
| 特性：机械强度高，用定位胶定位。环保产品 | | | |
| 用途：适用于补墙的连接部分，补缝隙，补孔. | | | |
| 颜色：白色等 | | | |
| 运输及储存： | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 半产品搬运、储存时应保质竖放，并避免出现挤压胶面现象 ● 产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下，避免阳光照射，冷冻或高温 ● 在温度 20℃-30℃，湿度 40%-70% 条件下，保质期为 6 个月 | | | |
| 使用注意事项：被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染 | | | |
| 其他：符合欧盟 RoHS 指令要求 | | | |
| 备注：本产品的性能指标是根据国家检测的结果，在实际使用过程中，因使用环境、基材、方法等不同，产品所表现出的实际性能也会出现各种差异，请务必在使用合格后再做大批量使用。 | | | |
| 编制：陈足照 | | 审核：许金章 | 批准：刘忠建 |
| 发行日期：2017-03-31 | | 版本：QR-JS | |

